



**DESCRIPCIÓN:**

Función PFC activa incorporada Alta eficiencia hasta 91%  
 Protecciones: Corto circuito - Sobre corriente - Sobre tensión - Sobre temperatura Enfriamiento por convección de aire libre Punto OCP ajustable a través de Cable de salida o potenciómetro interno Diseño IP65 - IP67 para instalaciones interiores o exteriores Adecuado para aplicaciones de iluminación LED Cumplimiento de las normas de seguridad en todo el mundo para la iluminación Garantía de 3 años.

**CERTIFICACIONES:**



**CLASIFICACIÓN:**

**Tipo:** Para Exteriores  
**Aplicación:** Comercio  
**Otras aplicaciones:** Oficina, Hogar  
**Marca o Fabricante:**

**ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:**

**Ancho:** 68MM  
**Alto:** 38.8MM  
**Largo:** 222.2MM  
**Peso:** 1.0Kg  
**Material Cuerpo:** ALUMINIO

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

**Voltaje/Tensión de Salida** 24V  
**Amperaje:** 6.3AA

**OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Garantía:** 1 AÑO

