



**DESCRIPCIÓN:**

Entrada de CA universal - rango completo Soporta 300VAC entrada de sobretensión durante 5 segundos. Indicador LED para encendido Consumo de energía sin carga <0.5W Tamaño miniatura y perfil bajo 1U Alta temperatura de funcionamiento hasta 70 ° C Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobretensión Enfriamiento por convección de aire libre. Prueba de vibración de resistencia 5G Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad 3 años de garantía.

**CERTIFICACIONES:**



**CLASIFICACIÓN:**

**Tipo:** Para Interiores

**Aplicación:** Comercio

**Otras aplicaciones:** Oficina, Hogar

**Marca o Fabricante:**

**ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:**

**Ancho:** 97MM

**Alto:** 36MM

**Largo:** 99MM

**Peso:** 0.41Kg

**Material Cuerpo:** ALUMINIO


**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

**Voltaje/Tensión de Salida** 12V

**Amperaje:** 4.2AA

**OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Garantía:** 1 AÑO



Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/L	4	DC OUTPUT -V
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG ⊕		