

DESCRIPCIÓN:

Cinta LED de alta densidad para aplicaciones de luz directa o indirecta decorativas que requieran que no se noten sombras en el difusor del perfil LED. Esta cinta led es de 19.2W/m lo que la hace muy potente y brillante. También cuenta con un alto índice de reproducción cromática (CRI >= 90). Puede utilizarse en muebles, nichos en techos falsos o decoraciones en muro. Se recomienda el PerfilLED Mini para esta aplicación. Mas información al final de esta ficha técnica



CERTIFICACIONES:




CLASIFICACIÓN:

Tipo: Cinta Flexible LED
Aplicación: Decoración
Otras aplicaciones: Hogar, Comercio
Marca o Fabricante: SignComplex

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:

Ancho: 6mm
Alto: 1.1mm
Largo: 1m
Material Cuerpo: PCB Flexible



ESPECIFICACIONES LUMINOTÉCNICAS:

Flujo Luminoso: 1900/mlm
Ángulo de apertura: 100°
Tipo de Distribución Fotométrica: Simétrica
TCC: 3000KK
CRI/RA: 90

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje/Tensión de Entrada: 24V DC
Amperaje: 0.8A /mA
Potencia: 19.2W
Atenuable: Si

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Temperatura Ambiente: 30
Vida Útil: 20.000 Horas
Garantía: 2 Años



Instrucciones de Instalación y Otras Anotaciones:

Para atenuar debe utilizar los dispositivos complementarios correspondientes. Por favor consulte con nuestro asesor.